

RESPOSTAS LISTA 2

```
a - select avg(salario) from funcionario

b - select count(codigo) from pedido

c - select count(codigo) from funcionario
  where email <> '' or email not is null

d - select ped.codigo,
      ped.datapedido,
      cli.nome,
      cli.telefone,
      cid.nome,
      cid.uf
  from pedido
    join cliente on cli.codigo = ped.cliente
    join cidade on cid.codigo = cli.cidade
  where cidade = 'Rio de Janeiro' or cidade = 'Pernambuco'

e - select nome
  from funcionario
  where nome like '%Silva%'

f - select fun.codigo,
      fun.nome
  from funcionario fun
  where substr(fun.nome,1,3) = 'MAR'
    and substr(fun.nome,4,1) between 'a' and 'z'
    and substr(fun.nome,5,1) = 'R'

g - select codigo
      nome
  from cliente
  where str(nome,1,1) <> 'L' or str(nome,1,1) <> 'M'

h - select (select (sum(fun.salario) * 1.32)
            from funcionario fun
            join setor seto on seto.sigla = fun.setor
            where seto.nome = 'Compras' or seto.nome = 'Venda') as 'COV',
      (select (sum(fun.salario) * 1.32)
        from funcionario fun
        join setor seto on seto.sigla = fun.setor
        where seto.nome = 'Marketing') as 'MKT'
  from funcionario

i - select * from pedido
      where to_char(datapedido,'yyyy') = '2006'

j - select sum(quant) from itens
      where preco > 10.00

k - select ite.pedido,
      fun.nome,
```

```
cid.nome,
pro.nome,
ped.codigo
from funcionario fun
join cidade cid on cid.codigo = fun.naturalidade
join pedido ped on ped.vendedor = fun.codigo
join itens ite on ite.pedido = ped.codigo
join produto pro on pro.codigo = ite.produto
where pro.nome like '%Liquidificador'

l - select cli.nome,
cli.tipo,
from cliente cli
join pedido ped on ped.cliente = cli.codigo
join funcionario fun on fun.codigo = ped.vendedor
join cidade cid on cid.codigo = fun.naturalidade
where cid.nome <> 'Blessa' and cid.nome <> 'Manaira'

m - select pro.nome
from produto pro
join itens ite on ite.produto = pro.codigo
join pedido ped on ped.codigo = ite.pedido
where to_char(ped.datafatura,'mm/yyyy') = '01/2007'

n - select pro.nome
from produto pro
join itens ite on ite.produto = pro.codigo
join pedido ped on ped.codigo = ite.pedido
join cliente cli on cli.codigo = ped.cliente
where cli.tipo = 'J'

o - select fun.nome,
cli.nome
from funcionario fun
join pedido ped on ped.vendedor = fun.codigo
join cliente cli on cli.codigo = ped.cliente
where cli.codigo between 1 and 3

p - select cli.nome
from cliente cli
join pedido ped on ped.cliente = cli.codigo
join itens ite on ite.pedido = ped.codigo
join produto pro on pro.codigo = ite.produto
where pro.nome like '%Iogurte Nestle%' order by cli.nome
```